

Trådløs relémodul

JA-151N

En trådløs PG-utgang for styring av signaler (1 A/24 V DC). Den kopierer status på den valgte PG-utgang på JA-100 systemet (PG 1 til PG 32). Den ønskede PG-utgangen adresseres med 5 DIP-brytere i utgangsenheten. Denne enheten bruker ingen adresse i systemet.



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	12 V (10 – 16 V)
Strømforbruk standby:	18 mA
Strømforbruk aktiv:	35 mA
Maks belastning på releet:	30 VDC / 1 A
1 x PG-utgang:	3 (C, NO, NC)
Miljø ihht.:	EN 50131-1, EN 50131-3: II, innendørs
Størrelse:	82 x 50 x 19 mm
Temperaturområde:	-10 °C til +40 °C

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no