



## JA-116E BUS-berøringsskjermtastatur med RFID-leser

Tastaturet er en del av JABLOTRON-systemet og er konstruert for å betjenes ved berøring.

Tastaturet må installeres av en faglært tekniker med gyldig Jablotron-sertifikat utstedt av en autorisert distributør.

**Dette produktet er kompatibelt med kontrollpanelene JA-103K og JA-107K.**

○ [Declaration of conformity - JA-116E \(PDF 672.22 kB\)](#)

### Beskrivelse

### Tekniske spesifikasjoner

<b>Type kontrollenhet</b>	Type B
<b>Strøm fra kontrollpanelets buss</b>	12 V DC (8-15 V)
<b>Strømforbruk for backup valgte</b>	40 mA
<b>Nominelt strømforbruk (display AV)</b>	85 mA
<b>Maksimalt strømforbruk (for valg av kabel)</b>	250 mA
<b>RFID-frekvens</b>	125 kHz
<b>Maksimal magnetisk feltstyrke for RFID</b>	-5,4 dBμA/m (målt på 10 m avstand)
<b>Dimensjoner</b>	95 x 183 x 30 mm
<b>Vekt</b>	248 g
<b>Klassifisering</b>	Sikkerhetsklasse 2/Miljøklasse II (I henhold til EN 50131-1)
<b>Miljøinnendørs</b>	generelt
<b>Driftstemperaturområde</b>	-10 °C til +40 °C
<b>Gjennomsnittlig luftfuktighet i drift</b>	75% RH, uten kondensering
<b>Sertifiseringsorgan</b>	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
<b>I samsvar med</b>	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3

**Kan brukes i henhold til**

ERC REC 70-03