

JA-122E-NFC Bus utendørs RFID-leser 13,56 MHz

RFID-kortleseren kan brukes til å aktivere en PG-utgang som du kan bruke til å kontrollere tilgangen til et område, for eksempel ved hjelp av en elektrisk lås. Modulen har bare en lesedel og optisk statusindikering.

Tekniske spesifikasjoner

Strømforsyning fra kontrollpanelets buss	12 V DC (8-15 V)
Nominell strøm	12 mA
Maksimal strømstyrke	60 mA
Type kontrollenhet	B
RFID-frekvens	13,56 MHz
Maks. mag. RFID-feltstyrke	10,37 dBuA/m (3 m)
Kompatible RFID-kort	NFC, Mifare® Classic, Mifare® DESFire® 4, 7 Byte UID
Dimensjoner	46 x 151,5 x 25 mm
Vekt	193 g
Lengde på tilkoblingskabel	3,0 m
Driftstemperaturområde	-25 °C til +60 °C
Relativ luftfuktighet	75 % uten kondens
Miljø i henhold til EN 50131-1IV	utendørs
Klassifiseringsgrad	2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-3
Oppfyller også	ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN-55032, EN 62368-1, EN IEC 63000
Anbefalt skruer	3 x ø 3,5 x 40 mm (halvrundt hode)

MIFARE® er et registrert varemerke tilhørende NXP B.V. NXP B.V. og Jablotron Alarms a.s. er ikke tilknyttet.