

JA-123E-NFC Bus utendørstastatur med RFID-leser

13,56 Mhz

RFID-kortleseren og tastaturet kan brukes til å aktivere en PG-utgang, slik at du kan kontrollere tilgangen til et område ved hjelp av f.eks. en elektrisk lås eller et sikkerhetssystem.

Modulen har en lesedel, et kontrollsegment og et optisk system for statusindikering.

Tekniske spesifikasjoner

Strømforsyning fra kontrollpanelets buss	12 V DC (8-15 V)
Nominelt strømforbruk	15 mA
Maksimalt strømforbruk	80 mA
Type kontrollenhet	B
Driftsfrekvens	13,56 MHz
Maks. RFID mag. Feltstyrke	10,37 dBuA/m (3 m)
Kompatible RFID-kort	NFC, Mifare® Classic, Mifare® DESFire® 4, 7 Byte UID
Dimensjoner	46 x 151,5 x 25 mm
Vekt	196 g
Lengde på tilkoblingskabel	3,0 m
Driftstemperaturområde	- 25 °C til +60 °C
Relativ luftfuktighet	75 % uten kondens
Miljø i henhold til EN 50131-1IV.	utendørs
Klassifiseringsgrad	2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-3
Oppfyller også	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000
Anbefalt skruer	3 x ø 3,5 x 40 mm (halvrundt hode)

MIFARE® er et registrert varemerke tilhørende NXP B.V. NXP B.V. og Jablotron Alarms a.s. er ikke tilknyttet.