



JA-152P-GR Trådløs PIR bevegelsesdetektor - Grå

Dette er en trådløs detektor for JABLOTRON 100+. Den benyttes for å oppdage menneskers bevegelse inne i bygninger. Garantert deteksjonsdekning er 90°/12 m. Detektoren oppfyller kravene til høyeste kvalitet og design, noe som gjør den egnet selv til luksuriøst interiør.

○ [Declaration of conformity - JA-152P-GR \(PDF 674.09 kB\)](#)

Beskrivelse

Foruten standard installasjon i et hjørne, kan den installeres delvis innfelt ved hjelp av en diskret JA-196PL-S-ramme. Ved andre ønsker om installasjon som for eksempel takmontering eller en vinklet deteksjonsvinkel, kan den justerbare kombinerte tak/veggbraketten JA-191 PL benyttes.

Detektoren har impulsaktivering.

Detektoren kan brukes til å styre programmerbare PG-utganger.

Motstandsdyktigheten overfor falsk alarm kan justeres på to nivåer

Detektoren gir standard motstand mot hvitt lys på det nivået som er foreskrevet av standarden (opptil 6000 lux).

Detektoren kan adresseres og tar opp én posisjon i sikkerhetssystemet.

Tekniske spesifiseringer

Kompatibel med	F-Link 2.0.0 og høyere
Strømforsyning	Ett lithiumsbatteri av type CR123A (3 V/1500 mAh)
Vanlig levetid	Fire år (Smartwatch modus)
Kommunikasjonsfrekvens	868.1 MHz
Kommunikasjonsrekkevidde	omtrent 300 m (åpent terreng uten hindringer)
Anbefalt installeringshøyde	2,2-2,5 m over gulvnivå
Deteksjonsvinkel/-dekning	90°/12 m
Størrelse	62 x 110 x 40 mm
Klassifisering	sikkerhetsnivå 2/miljøklasse II, i henhold til EN 50131-1 versjon 2+A1+A2, EN 50131-2-2
Miljø i hht.	EN 50131-1 II. innendørs, generelt
Driftstemperaturområde	-10 °C til +40 °C

**Det tilfredsstillter dessuten
kravene i**

EN 50131-5-3+A1, EN 50131-6 ed. 2+A1, ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4 versjon 2+A1, EN 55032, EN
62368-1, EN 50581