

JI-113C Nettverkskamera utendørs 5Mpx - dome

Utendørskamera i dome utførelse kombinerer skarpe bilder og kompakt design. Klare opptak i alle værforhold er alltid lett tilgjengelig i MyJABLOTRON-appen.

Tekniske spesifikasjoner

Strømforsyning	- fra PoE (48 V) datatilkobling (i henhold til IEE 802.3af) - alternativt via 12 V DC strømkontakt
Hvilestrømsforbruk	250 mA
Maksimalt strømforbruk	458 mA
Antall piksler	5 Mpix
Kameraoppløsninger og bithastigheter	1-5 MPx, 448-3072 kbps (i henhold til innstillinger i appen) FPS15
Objektiv	3,6 mm (91° synsvinkel)
Linsetype	M12 plateobjektiv
Sensorbrikke	1/2.7" progressiv CMOS
WDR - kompensasjon for halvlys	ja
Alternativer for kameraoppsett	horisontalt: 91°, vertikalt: 46°
Kommunikasjonsgrensesnitt	LAN
IR-belysningsrekkevidde	30 m
Miljø	utendørs
Driftstemperaturområde	- 35 °C til +60 °C
Gjennomsnittlig luftfuktighet ved drift	opp til 75 % uten kondens
Beskyttelsesgrad	IP67
Dimensjoner	ø 100 x 90 mm
Kameraets vekt	418 g
Vekt på sokkel	317 g
I samsvar med	EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 63000