

JI-114C Nettverkskamera utendørs 5Mpx - bullet

Utendørskameraet i bullet utførelse er svært karakteristisk og synlig. Dermed virker det delvis avskrekkende på potensielle inntrengere.

Tekniske spesifikasjoner

Strømforsyning	-fra PoE-datatilkobling (48 V) (i henhold til IEE 802.3af-standarden) -alternativt via 12 V DC strømkontakt
Nominelt strømforbruk	250 mA
Maksimalt strømforbruk	458 mA
Antall piksler	5 Mpix
Kameraoppløsninger og bithastigheter	1-5 MPx, 448-3072 kbps (se innstillinger i appen) FPS15
Objektiv	3,6 mm (91° synsvinkel)
Linsetype	M12 plateobjektiv
Sensorbrikke	1/2.7" progressiv CMOS
WDR - kompensasjon for halvllys	ja
Alternativer for kameraoppsett	horisontalt: 91°, vertikalt: 46°
Kommunikasjonsgrensesnitt	LAN
IR-belysningsrekkevidde	30 m
Miljø	utendørs
Driftstemperaturområde	- 35 °C til +60 °C
Gjennomsnittlig luftfuktighet ved drift	opp til 75 % uten kondens
Beskyttelsesgrad	IP67
Dimensjoner	155 x ø 71 mm
Kameraets vekt	358 g
Vekt på sokkel	317 g
I samsvar med	EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 63000