

# JI-114C-A Nettverkskamera utendørs 5Mpx - bullet audio

Utendørskameraet i bullet utførelse har en integrert høyttaler, mikrofon og LED-fargedioder. Den lar brukeren utløse lyd- og visuelle varslar i MyJABLOTRON-appen.

## Tekniske spesifikasjoner

Strømforsyning	- fra en PoE-datatilkobling (48 V) (i henhold til IEE-standard 802.3af), maks. strømforbruk: 7 W - alternativ strømkontakt 12 V DC, maks. forbruk: 5.8 W
Antall piksler	5 Mpix
Kameraoppløsninger og bithastigheter	1-5 MPx, 448-3072 kbps (i henhold til innstillinger i appen)
Bilder per sekund	15
Objektiv	3,6 mm (88° synsvinkel)
Linsetype	M12 plateobjektiv
Sensorbrikke	1/2.7" progressiv CMOS
WDR - kompensasjon for halvlys	Ja
Alternativer for kameraoppsett	horisontal: 88°, vertikal: 48°
Kommunikasjonsgrensesnitt	LAN
IR-belysningsrekkevidde	25 m
Miljø	utendørs
Driftstemperaturområde	-35 °C til + 60 °C
Gjennomsnittlig luftfuktighet	ved drift opp til 75 % uten kondens
Beskyttelsesgrad	IP66
Dimensjoner	155 x ø 71 mm
Kameraets vekt	358 g
Vekt på sokkel	317 g
I samsvar med	EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 63000