

Trådløs ringeknapp

JA-159J

Denne dørknappen (eller panikknappen) fungerer som en trådløs ringeknapp sammen med trådløs sirene. Den kan også leses inn i alarmsentralen som en trådløs panikknapp eller til AC og UC mottakere for styring av reléutganger. Leveres uten batteri.



Tekniske spesifikasjoner

| Type | Data |
|-----------------------------|---|
| Strømforsyning: | 2x CR 2032 (3V/0.2 Ah) |
| Batterilevetid (forventet): | ca 5 år (utendørs og aktiveres 3 ganger om dagen) |
| Signalrekkevidde: | 300 meter (fri sikt) |
| Kommunikasjonsfrekvens: | 868MHz, JA-100 protokoll |
| Størrelse: | 70 x 30 x 20 mm (77 x 47 x 28 mm inkl. deksel) |
| Temperaturområde: | -10 °C til +40 °C |
| Miljø ihht.: | EN 50131-1, III. innendørs |
| IP-grad | IP65 |

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no